




TRAITEMENT DE L'EAU

- Adoucisseurs
- Analyse de l'eau
- Cartouches
- Filtres
- Osmoseurs



ADOUCCISSEURS

- | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|
| ★ | 13010 | Adoucisseur V9100 électronique, 2 x 30 l complet |
| ☆ | 13020 | Adoucisseur V9100 électronique, 2 x 50 l complet |
| 1 ☆ | 13030 | Adoucisseur V9100 électronique, 2 x 75 l complet |
| ☆ | 13040 | Adoucisseur V9100 électronique, 2 x 100 l complet |
| ☆ | 13041 | Adoucisseur V9100 électronique, 2 x 150 l complet |
| ☆ | 13047 | By-pass + adaptateur pour vanne 9100/9000 |
| 2 ☆ | 14100 | Bac à sel 150 l non équipé, Ø 530 x H 800 mm |
| ☆ | 14110 | Bac à sel 200 l non équipé, Ø 530 x H 1050 mm |
| 3 ☆ | 14010 | Bouteille adoucisseur 50 l, Ø 264 x H 1386 mm |
| 4 ☆ | 14020 | Bouteille adoucisseur 75 l, Ø 336 x H 1393 mm |
| ☆ | 14051 | Câble volucompteur mécanique 336 mm |
| 5 ☆ | 14090 | Canne adoucisseur avec crépine |
| ☆ | 14082 | Flotteur sécurité bac à sel avec air-check |
| ☆ | 14038 | Kit joints + cages inférieurs et supérieurs pour vanne 9000/9100 |
| ☆ | 14115 | Plancher pour bac à sel 200 l |
| ☆ | 14116 | Plancher pour bac à sel 150 l |
| 6 ☆ | 14130 | Résine cationique adoucisseur, sac de 25 l |
| ☆ | 14145 | Pastilles aqua Duxion, sac de 25 kg |
| 7 ☆ | 14046 | Vanne Fleck 9100 SXT électronique 1", 40 m ³ |
| ☆ | 14050 | Volucompteur pour vanne 9000/9100, 40 m ³ |

ANALYSE DE L'EAU

- | | | |
|------|-------|---------------------------------------------------------|
| 8 ☆ | 19040 | Aquatest de contrôle de degré TH |
| 9 ☆ | 19065 | Testeur de conductivité de 0 à 3999 µS/cm + thermomètre |
| ☆ | 19060 | Testeur de conductivité de 0 à 99 µS/cm |
| 10 ☆ | 19050 | Thermomètre de poche complet |




CARTOUCHES

★	1	☆	10060	Cartouche bobinée 5", 20 µ
		☆	10010	Cartouche bobinée 9"3/4, 5 µ
	2	☆	10020	Cartouche bobinée 9"3/4, 20 µ
		☆	10030	Cartouche bobinée 9"3/4, 50 µ
		☆	10050	Cartouche bobinée 20", 5 µ
	3	☆	10055	Cartouche bobinée 20", 20 µ
		☆	10091	Cartouche charbon actif creuse, 9"3/4
		☆	10090	Cartouche charbon actif noire, 9"3/4
	4	☆	10080	Cartouche mixte bobinée + charbon actif 9"3/4, 25 µ
		☆	10100	Cartouche mixte bobinée + charbon actif 20", 20 µ
	5	☆	10045	Cartouche pierre 9"3/4, 5 µ
	6	☆	10120	Cartouche tamis nylon 9"3/4, 60 µ

FILTRES

	☆	10185	Filtre bocal simple 5", FF 3/4"	
	7	☆	10170	Filtre bocal simple 9"3/4, FF 1"
	8	☆	10180	Filtre bocal double 9"3/4, FF 1"
		☆	10175	Bocal de filtre 9"3/4
		☆	10181	Filtre bocal double FF 3/4"
		☆	10190	Filtre bocal simple 20", FF 1"
		☆	10195	Filtre bocal double 20", FF 1"
		☆	10163	Entretoise pour filtre 20"
		☆	10168	Joint torique pour filtre bocal
	9	☆	11010	Régulateur Braukmann 1/2"
		☆	11015	Régulateur Braukmann 3/4"
		☆	11020	Régulateur Braukmann 1"
	10	☆	10165	Clé pour filtre bocal
		☆	10167	Équerre pour filtre bocal simple





OSMOSEURS

- ★
- ☆
- 1 ☆
- ☆
- 2 ☆

15100	Osmoseur 250 l/h, 1 membrane autonome
15200	Osmoseur 500 l/h, 2 membranes autonomes
15210	Osmoseur 750 l/h, 3 membranes autonomes
15300	Osmoseur compact RO400C 125 l/h

MEMBRANES

- 3 ☆
- 4 ☆
- 5 ☆
- ☆
- ☆

15040	Membrane osmose 2540
15050	Membrane osmose 4021
15020	Membrane osmose 4040 ultra basse pression
16070	Tube pour membrane 4021
16060	Tube fibre pour membrane 4040

COMPOSANTS

- 6 ☆
- 7 ☆
- 8 ☆
- 9 ☆
- ☆
- ☆
- ☆
- ☆
- ☆
- 10 ☆
- ☆
- 11 ☆
- 12 ☆
- 13 ☆
- 14 ☆
- 15 ☆
- 16 ☆
- 17 ☆

17020	Groupe motopompe PO801, 800 l/h, mono 230 V
17100	Accouplement pompe rotative 600 et 800 l/h, Ø 19
17080	Bride pompe rotative 600 et 800 l/h
17075	Corps de pompe à bride 800 l/h
17070	Corps de pompe à collier 800 l/h
27140	Cuve blanche 105 l, L500 x l300 x H750 mm
27145	Cuve blanche 210 l, L920 x l420 x H630 mm
27130	Cuve blanche 750 l, L1100 x l600 x H1250 mm
27100	Cuve bleue 325 l, L780 x l780 x H780 mm, sortie 1"
27115	Cuve bleue 750 l, L780 x l780 x H1600 mm, sortie 2"
16031	Débitmètre 1000 l/h radial
67013	Interface de conductivimètre osmoseur
10450	Préfiltre 1 pour RO400, sédiments 5 µ
10460	Préfiltre 2 pour RO400, charbons actifs
16103	Pressostat laiton M 1/4", 0-10 bar
16100	Pressostat Nautilus F 1/4", 0-10 bar
12050	Flotteur niveau rouge, double contact 5 m