

## SPÉCIFICATIONS

Nettoyant alcalin pour jantes et enjoliveurs en inox et en alliage léger. Ce produit élimine les poussières et les graisses incrustées (poussières de frein, huile...) qui altèrent l'éclat des jantes et enjoliveurs au fil du temps. Il ravive leur brillance. Il contient des inhibiteurs de corrosion. Adapté à toutes les duretés d'eaux.

Aspect : Liquide  
Couleur : Incolore  
pH : 12,5 – 13,5 (100%)

## INSTRUCTIONS

Utilisation sur portique de lavage et tunnel de lavage ou en pulvérisation basse pression. Temps d'application : 1 à 3 minutes selon le degré de salissure. Le matériel de pulvérisation doit être approprié et résister aux agents alcalins. Ce produit ne convient pas aux alliages réactifs, notamment l'aluminium poli non verni. En cas de doute, il convient de consulter la fiche constructeur du véhicule.

## CONSEILS DE PRUDENCE

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et du froid.  
Produit à usage strictement professionnel.  
Ne pas ingérer.  
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et comme les conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit.