

SPÉCIFICATIONS

Agent spécialement conçu pour l'entretien des chaudières. Ce produit empêche les dépôts de calcaire, silice, fer et aluminium dans les chaudières. Sa haute teneur en inhibiteur de corrosion empêche la formation d'incrustations de carbonates, sulfates de calcium, baryum et strontium, fluorure de calcium sur les surfaces métalliques des chaudières qui peuvent causer des pertes de transfert de chaleur dans les systèmes de circulation d'eau. Adapté à toutes les duretés d'eau.

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
pH : 6,5 – 7,5 (100%)

INSTRUCTIONS

Utilisation sur les chaudières des centres Haute Pression.
Produit pur à diluer au moyen d'une pompe doseuse. Dosage en fonction de la dureté de l'eau.

CONSEILS DE PRUDENCE

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

EUH208 Contient Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Règlement (CE) n° 528/2012 : contient un conservateur pour protéger les propriétés initiales de l'article traité. Contient du {0}: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et du froid.
Produit à usage strictement professionnel.
Ne pas ingérer.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et comme les conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit.