

SPÉCIFICATIONS

Nettoyant acide spécialement conçu pour le dégraissage des équipements de lavage. Ce produit peut être appliqué sur des surfaces en acier ou en aluminium. Il dégraisse et désoxyde simultanément les matériaux. Il désincruste à basse température les graisses, les calcaires et les impuretés de surface. Il laisse une surface totalement uniforme, sans étape de neutralisation préalable.

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune
pH : 1 – 2,1 (100%)

INSTRUCTIONS

Utilisation sur équipements de lavage en pulvérisation.

Porter des lunettes et des gants de protection.

Le matériel de pulvérisation doit être approprié et résister aux acides (acier inoxydable, acier revêtu de PVC ou acier peint avec peinture antiacide).

Produit pur à diluer. Dosage préconisé entre 10 et 20% en fonction du degré de salissure ou d'oxydation à traiter. Peut également s'utiliser pur en cas d'incrustation sévère.

Pulvériser la surface à traiter. Laisser agir de 1 à 5 minutes. Frotter à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse en fonction du degré de salissure. Rincer abondamment à l'eau haute pression.

MENTIONS DE DANGER

Danger

Skin Corr. 1A: H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P310 Appeler immédiatement un médecin. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu dans des centres autorisés. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et du froid.

Produit à usage strictement professionnel.

Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et comme les conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit.



LAVANCE SERVICES France

ZA du Chêne Vert | Allée de Gerhoul | CS 25112 | 35651 LE RHEU Cedex

T 0 820 820 511 | F 02 99 32 75 97 | lavance-services@lavance.com

WWW.LAVANCE.COM