



SÈCHEURS MOTO DRY+

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE POUR DES FINITIONS MOTO INÉGALABLES

- Carrosserie **inox 12/10°**
- **Éclairage LEDS**
- Séchage à flux d'air chaud, **adapté aux chromes et peintures**
- Installation possible **en entrée ou sortie de piste haute pression**
- Moteur monophasé 1800 W
- Flexible 5 m



SÈCHEUR MOTO DRY+ - Version CLASSIQUE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	1800	390 x 1480 x 297	35

MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité Emic	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●			○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

PIÈCES DÉTACHÉES & CONSOMMABLES COURANTS

Accessoires Monétique



1 60120 Monnayeur RM5 évolution tropicalisé

2 92240 Capot de protection monnayeur plexiglas standard

Accessoires Périphériques



3 75045 Moteur 1800 W 230 V pour sècheur moto

4 77020 Tuyau noir Ø 38 mm, 5 m

5 78020 Raccord tournant noir Ø 38 mm, pour suceur Ø 38 mm

6 78080 Suceur PVC noir Ø 38 mm, L 245 mm



● Équipement de série ○ Équipement en option

* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité Emic.

POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES,
Gamme LEDS :
**Finition adhésive
COMÈTE de série**

Personnalisable sur
demande et sur devis

